



Podest ruchomy (platforma podnośnikowa) ELEVAH 70 - FARAONE

link do produktu:

<https://arkas-bhp.com/elevah/podest-ruchomy-platforma-podnosnikowa-elevah-70-faraone.html>

Producent: FARAONE POLAND

Nr referencyjny: PD/006



Opis produktu

Podest ruchomy ręcznie pchany i elektrycznie podnoszony - ELEVAH 70

Opis:

Platforma podnośnikowa wykonana w całości z aluminium poprawi bezpieczeństwo przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Wydajna, wszechstronna i bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych rusztowań. Umożliwia wykonywanie prac konserwacyjnych do maksymalnej wysokości 7,25 m ze stabilizatorami. Podnośnik może osiągać różne wysokości w zależności od położenia kosza i tego, czy używane są stabilizatory. Jeśli kosz znajduje się w pozycji pierwszej – podstawowej, a stabilizatory nie są używane, maszyna może osiągnąć wysokość roboczą do 5,41 m (3410 mm na poziomie podłogi). Dodanie stabilizatorów zwiększa wysokość roboczą do 6,7 m (4660 mm na poziomie podłogi). Jeśli kosz znajduje się w pozycji drugiej, bez użycia stabilizatorów, platforma może osiągnąć 6 m (4000 mm na poziomie podłogi). Dodanie stabilizatorów w tej pozycji zwiększa wysokość roboczą do 7,2 m (5250 mm na poziomie podłogi). Elevah 70 optymalizuje pracę i czas, bardzo łatwo i szybko przesuwają ją ręcznie. Niska waga sprawia, że jest łatwa w transporcie. Aby ułatwić czynności konserwacyjne, dostępna jest półka o pojemności 20 kg, która jest przydatna do przechowywania narzędzi.

Elevah 70 nadaje się do prac związanych z:

- konserwacją i serwisem maszyn w przemyśle,
- pracami serwisowymi między innymi instalacji elektrycznych, grzewczych, klimatyzacyjnych, techniczno-alarmowych wewnątrz sklepów lub centrów handlowych,
- montażem maszyn i urządzeń.

Podstawowe parametry:

Maksymalna wysokość robocza: 7,25 m ze stabilizatorami; 6 m bez stabilizatorów

Udźwig: 200 kg

Waga: 398 kg

Parametry (długość, szerokość, wysokość): 132 cm x 78 cm x 170 cm

Specyfikacja techniczna:

<https://faraone.pl/wp-content/uploads/elevah/elevah-70.pdf>

Normy / Certyfikaty:

Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia określonymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/CE i zgodnie z normą EN 280. Są to podesty ruchome przeznaczone do wykonywania prac serwisowych, montażowych, konserwacyjnych i podobnych.

Podesty ruchome objęte są pełnym dozorem technicznym, do ich obsługi niezbędne są uprawnienia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dostępne są również inne modele platform podnośnikowych. W celu sprawdzenia dostępnego modelu lub zamówienia konkretnego modelu platformy prosimy o kontakt telefoniczny **+48 14 655 36 35**. Cena uzależniona jest od aktualnego kursu EURO.