



Ochronniki słuchu nahałmowe V-GARD LOW - tłumienie niskie 28dB

link do produktu:

<https://arkas-bhp.com/nauszniki/ochronniki-sluchu-nahelmowe-v-gard-low-tlumienie-niskie-28db.html>

Cena: **92,00 zł** brutto

92,00 zł za szt.

Nr referencyjny: OSL/085

Opis produktu

Ochronniki słuchu nahałmowe V-GARD LOW - tłumienie niskie 28

Opis:

Kod produktu: 10190356 (zielone akcenty)

Doskonała funkcjonalność

- Oferuje najlepsze tłumienie spośród dostępnych na rynku mocowanych na hełmie ochronników słuchu.
- Specjalne pierścienie uszczelniające firmy MSA zapewniają optymalny stosunek sygnału do szumu (SNR).
- Do użytku z przemysłowymi hełmami ochronnymi V-Gard oraz Thermalgard firmy MSA.
- Działa z istniejącymi wizjerami i ramkami MSA, co umożliwia łatwe włączenie w poczet istniejących środków bezpieczeństwa.

Wyższy komfort i lepsze dopasowanie

- Unowocześniony pierścień uszczelniający i adaptory optymalizują dopasowanie, podnosząc komfort użytkowania.
- Wypełnione pianką poduszki na uszy zapewniają miękki punkt styku z ciałem.
- Pionowe dopasowanie z wcięciami, aby ochronniki nie przemieszczały się między użyciami.
- Pianka wewnętrzna nie dotyka ucha użytkownika podczas korzystania.
- Kiedy się z nich nie korzysta, ochronniki mogą być przechowywane w położeniu gotowości, żeby można było natychmiast ich użyć.

Nowoczesny styl

- Obejmuje projekt "V" nowej generacji ze znanej linii V-Gard.
- Uwzględnia oznaczenie kolorami czerwonym, pomarańczowym i zielonym do szybkiej identyfikacji poziomu tłumienia.
- Unowocześniona konstrukcja elementu mocującego oferuje nowoczesny wygląd.
- Matowy materiał słuchawek i poduszek na uszy zmniejsza widoczność zużycia.

Tylko dla niskiego tłumienia (SNR 28 dB)

Certyfikat INERIS zgodności z EN ISO 80079-36 : 2016 i CEI/TS 60079-32-1:2017 w zakresie bezpiecznego użytkowania w strefach ATEX * (świadectwo ELECTROSTATIC-INERIS nr 29406)

- Pył: strefy 20, 21, 22 (wszystkie strefy)
- Gaz: strefy 1 i 2 w grupie gazów IIA (propan)

Numer części: 10190356

Długość: 163 MM (6.417 IN)

Szerokość: 108 MM (4.252 IN)

Wysokość: 128 MM (5.039 IN)

Waga: 0.240 KG (0.529 LB)

- EN 352-3:2002
- ANSI S3.19-1974
- ANSI S12.6-2008
- CSA Class A
- AS/NZ S1270:2002