



## Buty ochronne sandały model 52N PPO Strzelce S1

rozmiar:

link do produktu:

<https://arkas-bhp.com/sandaly/buty-ochronne-sandaly-model-52n-ppo-strzelce-s1.html>

Cena: **225,00 zł** brutto

225,00 zł za para

Nr referencyjny: OS/169-42

### Inne kombinacje produktu:

| rozmiar | cena netto | cena brutto |
|---------|------------|-------------|
| 39      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |
| 40      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |
| 41      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |
| 42      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |
| 43      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |
| 44      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |
| 45      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |
| 46      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |
| 47      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |
| 47      | 182,93 zł  | 225,00 zł   |

### Opis produktu

#### Opis:

Sandały robocze w klasie S1 z metalowym podnoskiem. Podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne nie rysuje powierzchni. Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC, szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych. Doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach. Lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża. Bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy. Odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C. Konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części. Absorpcja energii w części piętowej. Zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża. Duża stabilność podeszwy. Urządzenie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach. Wierzch obuwia wykonany ze skór nubukowych i weluru o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, 15-krotnie wyższym od wymagań normy. Podszewki z włókien obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie. Kołnier i język miętko wykończone pianką. Doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia. Wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200J lub naciskiem o sile 15kN. Wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe.

#### Kolor:

czarny/braźnowy

#### Rozmiary:

39-47

Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia należy odrysować stopę na kartce, następnie zmierzyć największą odległość (od dużego palca do środka końca pięty), dodać ok 0,5-1cm. Na tej podstawie wyszukać w naszej tabeli rozmiar obuwia.

| Tabela rozmiarów |     |                    |
|------------------|-----|--------------------|
| UK               | EUR | Długość stopy (cm) |
| 5,5              | 39  | 25                 |
| 6                | 40  | 25,5               |
| 7,5              | 41  | 26,5               |
| 8                | 42  | 27                 |
| 8,5              | 43  | 27,5               |

|      |    |      |
|------|----|------|
| 10   | 44 | 28,5 |
| 10,5 | 45 | 29   |
| 11   | 46 | 29,5 |
| 12   | 47 | 30,5 |

**Normy/Certyfikaty:**

EN 20345.  
CE