



Buty ochronne trzewiki spawalnicze model 443 PPO Strzelce S3

rozmiar:

link do produktu:

<https://arkas-bhp.com/trzewiki/buty-ochronne-trzewiki-spawalnicze-model-443-ppo-strzelce-s3.html>

Cena: **269,00 zł** brutto

269,00 zł za para

Producent: PPO STRZELCE OPOLSKIE

Nr referencyjny: OS/636-39

Inne kombinacje produktu:

rozmiar	cena netto	cena brutto
39	218,70 zł	269,00 zł
40	218,70 zł	269,00 zł
41	218,70 zł	269,00 zł
42	218,70 zł	269,00 zł
43	218,70 zł	269,00 zł
44	218,70 zł	269,00 zł
45	218,70 zł	269,00 zł
46	218,70 zł	269,00 zł
47	218,70 zł	269,00 zł

Opis produktu

Trzewiki robocze spawalnicze model 443.

Opis:

- cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o wyprawie termoodpornej,
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20349:2011 dla obuwia chroniącego przed cząstkami roztopionego metalu,
- wierzch obuwia odporny na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu,
- wierzch odporny na płomień oraz działanie podwyższonych temperatur (180°C),
- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi skórzanym kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową,
- podszewka przyszywy - włóknina Ibiline, podszewka obłożyny z materiału Super Royal® o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć,
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia,
- konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia,
- bezpieczna sprzączka umożliwia szybkie rozpięcie paska opinającego i zdjęcie obuwia,
- elementy składowe cholewki połączone są nićmi kevlarowymi o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej,
- wyposażone w wewnętrzny podnosek metalowy skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200J, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny,
- z metalową wkładką antyprzebiciową chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N,
- dwuwarstwowa podeszwa PU/Guma odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, na styku z podłożem - warstwa gumowa, charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i przecinanie, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (30% H₂SO₄ i 20% NaOH) oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C. Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża,
- system montażu - bezpośredni wtrysk poliuretanu na wkładkę gumową gwarantuje niezawodność połączenia spodu z wierzchem,
- doskonale chroni przed poślizgiem w klasie SRC,
- pochłania energię w części piętowej,
- trwałe i wytrzymałe, przeznaczone do ciężkich warunków pracy,
- nieprzemakalne od podłoża,
- antyelektrostatyczne,
- izoluje od zimna nawet w temp. -25°C,
- wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności.

Kolor:

czarny

Rozmiary:

39-48

Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia należy odrysować stopę na kartce następnie zmierzyć największą odległość (od dużego palca do środka końca pięty), dodać ok 0,5-1cm. Na tej podstawie wyszukać w naszej tabeli rozmiar obuwia.

Tabela rozmiarów<?xml:namespace prefix
= o ns = "urn:schemas-microsoft-
com:office:office" />

UK	EUR	Długość stopy (cm)
6	39	25
6,5	40	25,5
7	41	26,5
8	42	27
9	43	27,5
10	44	28,5
10,5	45	29
11	46	29,5
12	47	30,5
13	48	31

Normy/Certyfikaty:
EN 20349.

