



Zestaw Ratunkowy KIT TRIP10 /10m - trójnóg, wciągarka, urząd. samohamowne

link do produktu:

<https://arkas-bhp.com/urzadzenia-ratunkowe/zestaw-ratunkowy-kit-trip10-10m-trojnog-wciagarka-urzadz-samohamowne.html>

Cena: **5 445,90 zł** brutto

5 445,90 zł za szt.

Producent: IRUDEK

Nr referencyjny: SW/873



Opis produktu

Zestaw KIT TRIP 10 / 10m do pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni

Opis:

Trójnogi (statywy) są urządzeniami kotwiczącymi zaprojektowanymi do zapewnienia punktu kotwiczącego w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Praca w takich warunkach wymaga wykorzystania (co najmniej) jednego punktu kotwienia, który umożliwi wydajną i bezpieczną pracę. Trójnogi są wykonane z aluminium, co ułatwia ich przenoszenie z miejsca na miejsce.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x TRIP1 - trójnóg
- 1 x TRN1 - urządzenie podnoszące (wciągarka)
- 1 x SEKURBLOK - urządzenie samohamowne 10m (dostępne: 7,5m/10m/15m/20m)

Waga: 30,37 kg

TRIP1 - trójnóg (statyw)

- głowica ze stopu aluminium, zapewnia solidność i trwałość sprzętu
- wbudowany błądzek - efektywna współpraca z wciągarką (TRIP 1)
- 2 aluminiowe pierścienie kotwiczące - służą do połączenia do dwóch urządzeń (w tym przynajmniej jednego urządzenia samohamownego)
- nogi aluminiowe - wyjątkowa lekkość
- regulacja na 9 różnych wysokościach
- wytrzymały - maksymalne obciążenie do 500 kg
- antypoślizgowa guma stóp dla optymalnego wsparcia
- taśma zabezpieczająca - zapobiega mimowolnym ruchom nóg
- certyfikat do pracy w atmosferach wybuchowych ATEX II 2G EX H II C T6
- dostarczany wraz z torbą transportową

TRN1 - urządzenie podnosząco opuszczające (wciągarka)

Lina wykonana ze stali galwanizowanej o średnicy 6,3 mm, przeznaczona do transportu osób w górę lub w dół w ograniczonej przestrzeni. Wyposażona w automatyczny system hamowania, który jest blokowany w przypadku zwolnienia dźwigni, aby zabezpieczyć użytkownika przed niekontrolowanym zejściem w dół. Lina jest przeznaczona do zastosowania w połączeniu z urządzeniem zabezpieczającym przed upadkiem, ponieważ wciągarka nie ma takiej funkcji. Łatwy montaż wciągarki na płytce mocującej.

Maksymalne obciążenie: 140 kg
Lina - długość: 20 m
Waga: 14,50 kg
Norma: EN 1496 B

SEKURBLOK - urządzenie samohamowne 10m

Wytrzymała plastikowa obudowa
Produkt testowany dla maksymalnego obciążenia 140 kg, zmniejsza siłę uderzenia poniżej 6 kN.
Lina ocynkowana o średnicy 4,5 mm oraz długości 10 m (dostępne 7,5m/10m/15m/20m).
Pierścień obrotowy zapobiega splątaniu i poprawia działanie sprzętu.
Wskaźnik upadku - podczas zadziałania (upadku) zmienia kolor z zielonego na czerwony, informując o potrzebie przeglądu urządzenia.
Obrotowy zatrzaśnik 976 (otwarcie 20 mm).
Certyfikat do pracy w atmosferze wybuchowej ATEX 2014/34/UE EX H II T6 GB

Nomy i certyfikaty (zestaw):

CE, EN 795 B, EN 360, EN 1496,